CRIAÇÃO DE UM FICHEIRO DE IMPRESSÃO- Para criar corretamente um arquivo de impressão para papel de parede, siga as seguintes instruções. Se precisar de mais informações, pode consultar a secção de perguntas frequentes no nosso *site*, ativar a Verificação por um Profissional ou entrar em contacto com nosso serviço de Assistência.

PASSO 1- TIPO DE FORMATO

Envie o seu arquivo no formato **PDF** e **sem proteção por senha**.

PASSO 2- COR

A mesma cor pode aparecer em diferentes tonalidades dependendo dos diferentes tipos de base onde é impresso, devido a sua composição física. Todos os ficheiros devem ser enviados em formato **CMYK** (ciano, magenta, amarelo e preto) e ser possível utilizar o **formato Fogra39.**
As imagens em RGB ou com cor em PANTONE serão convertidas num perfil de separação *standart*.

PASSO 3- RESOLUÇÃO

A resolução mais aconselhada para a impressão do papel de parede **não deve ser inferior a 72 ppi´s** em escala 1:1. No caso de enviar um ficheiro noutra escala, aconselhamos a aumentar de forma proporcional da sua resolução. (exemplo: se o ficheiro está á escala 1:2 a sua resolução deverá ser em **dpi** *(dots per inch)*.

PASSO 5- MARGENS E BLEED

Para a impressão em papel de parede, o arquivo deve estar em formato PDF, com 1 mm de bleed em cada lado na escala de 1:1 e sem marcas de corte.



exemplo:
150x100 cm
(dimensão que compreende os 2 cm por lado)

bleed de 1 mm por cada lado

totalizando:
150,2x 100,2 cm
numa escala de 1:1

Ficheiro correto



exemplo:
ficheiro sem bleed
150x 100 cm

Ficheiro incorreto

É importante lembrar que, como indicado no orçamento, deve-se solicitar o papel de parede com 2 cm a mais em cada lado para facilitar a aplicação. Por exemplo, se a parede tem dimensões de 600x300 cm, deve fazer um orçamento para 604x304 cm e adicionar ao PDF 1 mm a cada lado, resultando num arquivo de 604,2x304,2 cm.

dimensões da parede:
600x300 cm

dimensões do orçamento *online*:
604x304 cm

dimensões do PDF:
604,2x304,2 cm

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO



1 **Na preparação da parede**
Assegure-se que a superfície da parede esteja seca , limpa e sem irregularidades.



2 **Na aplicação**
recomenda-se um adesivo á base água, usando a proporção de água especificada na embalagem. Aplique o adesivo de forma uniforme e consistente nas tiras de papel. Com ajuda de um rolo espalhe o adesivo e aplique o papel de forma a que este não seque.





Aplicar a cola por tira e com um prumo ou nível alinhar perpendicularmente o papel de parede.



3 **Ter em atenção**
com as margens do papel para que o grafismo inserido fique alinhado com as restantes faixas.



3 Eliminar a cola em excesso com uma esponja ou um pano húmido.



4 **Para concluir**
Passar na superfície um rolo rígido limpo para uniformizar a superfície do papel e eliminar as bolhas.



Pressionar o papel nos ângulos de forma a vincar e cortar o excedente.



Finalizando limpar a superfície com um pano húmido para eliminar possíveis colas ou marcas.

BBRAND®
clicar > produzir > receber